

КАБЕЛЬ ГНУЧКИЙ МОДУЛЬНИЙ ОКУ(с2)МГ-Х*У ВОЛОКОН

Кабель марки ОКУ(с2)МГ-ХУ призначений для повітряної прокладки, по стовпах, між будівлями, спорудами і по фасадах будівель, у кабельній каналізації, трубах, лотках, блоках, тунелях, колекторах, по мостах та естакадах якщо нема загрози гризунів. Кабель відповідає нормативним документам: ТУ 27.3-38510082-001:2016, ДСТУ ІЕС 60794-1-1-2002, ДСТУ ІЕС 60794-3-2002, ГСТУ 45.019-2001, ГОСТ 18690-82.

Каталожний номер	Кількість волокон	Вага кабелю (кг)
ОКУ(с2)МГ-0104	4	70,35
ОКУ(с2)МГ-0204	8	70,77
ОКУ(с2)МГ-0304	12	71,14
ОКУ(с2)МГ-0404	16	71,51
ОКУ(с2)МГ-0604	24	71,62
ОКУ(с2)МГ-0408	32	72,14
ОКУ(с2)МГ-0606	36	72,62
ОКУ(с2)МГ-0608	48	73,43
ОКУ(с2)МГ-0808	64	84,75
ОКУ(с2)МГ-0812	96	91,64

Конструкція кабелю:

Оптичне волокно:

- Одномодове типа G.652 D
- 4-96 волокон
- Модулі заповнені гелем
- Кольорове кодування у відповідності до ІЕС 60304

Поверхнева оболонка:

- Чорний УФ* стабілізований та волого стійкий поліетилен (PE)
- Послідовне метричне маркування

Властивості:

- Центральний силовий елемент (склопластиковий пруток) забезпечує надійний захист кабелю
- Модулі – 1й модуль – червоного кольору, 2й – зеленого, наступні – не окрашені, рахування модулів по часовій стрілці.
- Кордель (пластиковий шнур) використовується для заповнення кабельної конструкції у випадку, коли в кабелі менше 24 волокон.
- Гнучкий, полегшений

Характеристики:

- температура:
монтажу -5°C to +60°C
експлуатації -40°C to +70°C
- мінімальний радіус згину
15 номінальних діаметрів кабелю
- допустиме зусилля на розчавлення
300 Н/см
- допустиме зусилля на поздовжнє розтягування
2000 Н

Механічні характеристики:

- діаметр кабелю – 9÷10,5 мм
- вага - дивись таблицю
- кабельна довжина – від 2 до 4 км на барабані

*УФ - ультрафіолет

Конструкція кабелю в розрізі

